



H-5 液壓升降復合閥附本體

Hydraulic Lifting Control Valves



H-5 PB系列升降閥附本體

PB Series No Leaking Valves

選購指南 HOW TO ORDER

PB	-S2A	PDL24	-1/4 PT
系列號碼 SERIES NUMBER	閥的型式 TYPE OF VALVE	電壓V ELEC. VOLTAGE	裝配方式 MOUNTING
PB: 20L DE: 40L	S2A: 常閉 S2C: 常開 S2A: NORMALLY CLOSED S2C: NORMALLY OPEN	PHC11 AC 110V PHC22 AC 220V PDL12 DC 12V PDL24 DC 24V	PT: 配管式 PT: PIPING G: 座板式 SUBPLATE

性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	通徑 VALVE SIZE	最高使用壓力 MAX.PRESSURE (kgf/cm ²)	最大流量 MAX.FLOW (l/min)
PB-※	1/4"	210	20
DE-※	3/8"		40
TT-※	1/2"		80
SJ-※	3/4"		120
HS-※	1/4"	300	20
JS-※	3/8"		40
LS-※	1/2"		80
PS-※	3/4"		120

H-5 LF系列升降閥附本體

LF Series Lifting Valves

選購指南 HOW TO ORDER

LF	-B	20	-A220	-H
系列號碼 SERIES NUMBER	裝配方式 MOUNTING	通徑 VALVE SIZE	電壓V ELEC. VOLTAGE	附手動調整 BUTTON ADJ.
LF	B: 配管式 B: PIPING F: 法蘭式 FLANGE	20 40	AC 110V AC 220V DC 12V DC 24V	H: 附手動 BUTTON ADJ. -: 不附 WITHOUT

性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	通徑 VALVE SIZE	最高使用壓力 MAX.PRESSURE (kgf/cm ²)	最大流量 MAX.FLOW (l/min)
LF-B20	LF-F20	210	24
LF-B40	—		40

H-5 PRO系列升降閥附本體

PRO Series Lifting Valves With Body

選購指南 HOW TO ORDER

PRO	-1A+2B	-A220
系列號碼 SERIES NUMBER	通徑 VALVE SIZE	電壓V ELEC. VOLTAGE
PRO	1A: 母閥 MAIN VALVE 2B: 子閥 SUB VALVE	A1: AC 110V A2: AC 220V D1: DC 12V D2: DC 24V

性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	通徑 VALVE SIZE	最高使用壓力 MAX.PRESSURE (kgf/cm ²)	最大流量 MAX.FLOW (l/min)
PRO-1A	3/8"	210	30
PRO-1A+※B			

H-6 VF系列防爆閥

VF Series Emergency Valves

選購指南 HOW TO ORDER

VF	-30	F
系列號碼 SERIES NUMBER	通徑 VALVE SIZE	調速型式 FLOW ADJ.
VF	30 80 120 160	固定流量 F: FIXED FLOW 調整流量 -: ADJ. FLOW

性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	通徑 VALVE SIZE	最高使用壓力 MAX.PRESSURE (kgf/cm ²)	最大流量 MAX.FLOW (l/min)
VF-30	3/8"	210	30
VF-80	1/2"		60
VF-120	3/4"		90
VF-160	1"		250

升降閥零件系列

Parts Of Lifting Valves Series

選購指南 HOW TO ORDER

型號 MODEL	適用閥頭 SUITABLE VALVES
PHC22:	20 l/min 綫圈 (配合LF PB閥) 20 l/min Coil(Suitable for LF&PB Valve)
PBS2A:	20 l/min 閥芯 (配合LF PB閥) 20 l/min Spool(Suitable for LF&PB Valve)
DHC22:	40 l/min 綫圈 (配合LF PB閥) 40 l/min Coil(Suitable for LF&PB Valve)
DES2A:	40 l/min 閥芯 (配合LF PB閥) 40 l/min Spool(Suitable for LF&PB Valve)
EVH06 A220:	30 l/min 綫圈 (配合PRO-1A PRO-1B閥) 30 l/min Coil(Suitable for PRO-1A&PRO-1B Valve)
EVH06 C1:	30 l/min 閥芯 (配合PRO-1A閥) 30 l/min Spool(Suitable for PRO-1A Valve)
EVH06 C5:	30 l/min 閥芯 (配合PRO-1B閥) 30 l/min Spool(Suitable for PRO-1B Valve)

性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	通徑 VALVE SIZE	最高使用壓力 MAX.PRESSURE (kgf/cm ²)	最大流量 MAX.FLOW (l/min)
PRO-1A	3/8"	210	30
PRO-1A+※B			