



I-1 螺紋式插裝溢流閥-引導、平衡滑柱

Screw-In Relief Cartridge Valve-Pilot Operated, Balanced Spool Type

CRV系列



性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	閥系說明 DESCRIPTION	額定流量 RATED FLOW	最高壓力 MAX PRESSURE	重量 WEIGHT
CRV-062	平衡滑柱 Balanced spool 引導型 Pilot operated	60ℓ/min	315bar	062:K:0.16kg L:0.13kg
CRV-092		100ℓ/min		092:K:0.19kg L:0.15kg
CRV-102		60ℓ/min		102:K:0.21kg L:0.16kg

選購指南 HOW TO ORDER

CRV	062	L	10	N
系列編號 SERIES NUMBER 溢流閥 RELIEF VALVES	閥孔型號 CAVITY SIZE 062 092 102	調整方式 CONTROLS L-螺桿調整 STANDARD SCREW ADJUSTMENT K-旋鈕調整 HAND KNOB & LOCK KNOB ADJ.	壓力調整範圍 ADJUSTMENT RANGES. 10-5 to 100 bar 20-7 to 210 bar 30-10 to 315 bar	油封材質 SEALS MATERIAL N-丁腈橡膠 BUNA N. V-氟橡膠 VITON.

I-2 螺紋式插裝順序閥-引導、平衡滑柱

Screw-In Relief Cartridge Valve-Pilot Operated, Balanced Spool Type

CSV系列



性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	閥系說明 DESCRIPTION	額定流量 RATED FLOW	最高壓力 MAX PRESSURE	重量 WEIGHT
CSV-063	平衡滑柱 Balanced spool 引導型 Pilot operated	50ℓ/min	315bar (最大值)	063:K:0.17kg L:0.14kg
CSV-093		100ℓ/min		093:K:0.29kg L:0.25kg
CSV-T11		50ℓ/min		T11:K:0.19kg L:0.15kg
CSV-T02		100ℓ/min		T02:K:0.29kg L:0.25kg
CSV-T17		250ℓ/min		T17:K:0.66kg L:0.62kg


選購指南 HOW TO ORDER

CSV	063	L	10	N
系列編號 SERIES NUMBER 順序閥-引導型 SEQUENCE VALVES. PILOT OPERATED.	閥孔型號 CAVITY SIZE 063 T02 093 T17 T11	調整方式 CONTROLS L-螺桿調整 STANDARD SCREW ADJUSTMENT K-旋鈕調整 HAND KNOB & LOCK KNOB ADJ.	壓力調整範圍 ADJUSTMENT RANGE. 10-5 to 100 bar 20-7 to 210 bar 30-10 to 315 bar	油封材質 SEALS MATERIAL N-丁腈橡膠 BUNA N. V-氟橡膠 VITON.

I-3 螺紋式插裝減壓閥-引導、平衡滑柱

Screw-In Reducing Cartridge Valve-Pilot Operated, Balanced Spool Type

CRD系列



性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	閥系說明 DESCRIPTION	額定流量 RATED FLOW	最高壓力 MAX PRESSURE	重量 WEIGHT
CRD-063	平衡滑柱 Balanced spool 引導型 Pilot operated	30ℓ/min	315bar	063:K:0.17kg L:0.14kg
CRD-093		60ℓ/min		093:K:0.29kg L:0.25kg
CRD-T11		30ℓ/min		T11:K:0.19kg L:0.15kg
CRD-T02		60ℓ/min		T02:K:0.29kg L:0.25kg
CRD-T17		140ℓ/min		T17:K:0.66kg L:0.62kg

選購指南 HOW TO ORDER

CRD	063	L	10	N
系列編號 SERIES NUMBER 減壓閥-引導型 CARTIDGE VALVES.- PILOT OPERATED.	閥孔型號 CAVITY SIZE 063 T02 093 T17 T11	調整方式 CONTROLS L-螺桿調整 STANDARD SCREW ADJUSTMENT K-旋鈕調整 HAND KNOB & LOCK KNOB ADJ.	壓力調整範圍 ADJUSTMENT RANGES. 10-3.5 to 100 bar 20-7 to 210 bar 30-10 to 315 bar	油封材質 SEALS MATERIAL N-丁腈橡膠 BUNA N. V-氟橡膠 VITON.