




K-6 壓力計考克

Gauge Cocks

NU, NUL, NULL GCT, GCLT



選購指南 HOW TO ORDER

GCT	-02
系列編號 SERIES NUMBER	通徑 VALVE SIZE
GCT: 180° STEEL鋼	02: PT 1/4"
GCLT: 90° STEEL鋼	03: PT 3/8"
NUL: 180° STEEL鋼	04: PT 1/2"
NULL: 90° STEEL鋼	06: PT 3/4"
NU: CUSHIONER(BRONZE) 緩衝器(青銅)	08: PT 1"

性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL		最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	額定流量 RATED FLOW (l/min)	接口螺紋 THREAD PT
直線型 180°	直角型 90°			
GCT-02	GCLT-02	210	2	1/4"
GCT-03	GCLT-03		20	3/8"
NUL-02	NULL-02		2	1/4"
NUL-03	NULL-03	350	20	3/8"
NUL-04	—————		30	1/2"
NUL-06	—————		100	3/4"
NUL-08	—————		300	1"
NU-02	—————	70	0.5	1/4"
NU-03	—————		1.0	3/8"
NU-04	—————		2.0	1/2"


K-7 加油口

Filters With Air Breathers

TOYO



TOYO-50A TOYO-50-SR



選購指南 HOW TO ORDER

TOYO	-50	-	P	R
系列編號 SERIES NUMBER TOYO	稱呼口徑 VALVE SIZE 30 50	形式 TYPE —:STANDARD 標準 A:LENGTHEN 加長	濾網材料 MATERIAL P: PLASTIC 塑膠網 S: STEEL 鋼網	蓋顏色 COVER COLOR R:RED紅 W:電鍍 SILVER BY CHROME PLATING

性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	口徑SIZE PT	最高流量 MAX. FLOW (l/min)	過濾精度 FILTRATION μ
TOYO-30	1 1/4"	270	400
TOYO-50	2"	550	400
TOYO-50A	2"	870	500