



BII- 8 定量葉片泵

Fixed Displacement Vane Pumps

VQ15, VQ25, VQ35, VQ45



選購指南 HOW TO ORDER

VQ25	-52	-F	R	L	R
系列號碼 SERIES NUMBER VQ15 VQ25 VQ35 VQ45	排量 DISPLACEMENT (cc/rev) 參照性能表 REFER TO SPECIFICATION	裝配形式 MOUNTING TYPE F: 法蘭型 FLANGE MOUNTING TYPE L: 腳座型 FOOT MOUNTING TYPE	旋轉方向 SHAFT ROTATING (VIEWED FROM SHAFT END) R: 順時針方向 CLOCKWISE L: 逆時針方向 COUNTER CLOCKWISE	出油口方向 OUT POSITION U: 向上UP D: 向下DOWN R: 向右RIGHT L: 向左 (標準) LEFT(STANDARD)	進油口方向 IN POSITION U: 向上UP D: 向下DOWN R: 向右 (標準) RIGHT(STANDARD) L: 向左 LEFT

性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	排量 DISPLACEMENT cc/rev	最高使用壓力 MAX. PRESSURE kgf/cm ²		容許轉速 (rpm) SPEED RANGE		配管尺寸 PORTS SIZE		重量 WEIGHT	
		連續 RATED	瞬間 MAX.	最低 MIN.	最高 MAX.	出口 OUT	入口 IN	腳座型 FOOT TYPE	法蘭型 FLANGE TYPE
VQ15-08	8.1	210	240	800	1800	φ 15	φ 28	12.5	10.5
VQ15-11	11.2								
VQ15-14	13.9								
VQ15-17	17.1								
VQ15-19	19.2								
VQ15-23	22.8								
VQ15-26	26.1								
VQ15-31	31.1	175	200		1500				
VQ25-18	18.0	210	230	800	1800	φ 26	φ 28	22	17
VQ25-22	22.1								
VQ25-26	26.2								
VQ25-32	32.1								
VQ25-38	38.2								
VQ25-43	43.2								
VQ25-52	52.3								
VQ25-60	60.2								
VQ25-65	65.3								
VQ25-75	75.0								
VQ35-60	61.0	175	210	600	1800	φ 30	φ 53.5	44	36
VQ35-65	66.4								
VQ35-76	76.3								
VQ35-82	82.3								
VQ35-88	88.3								
VQ35-94	94.5								
VQ35-108	108.2								
VQ35-116	116.1								
VQ35-125	124.6								
VQ35-136	136.8								
VQ45-136	136.8	165	175	600	1800	φ 38	φ 75	60	52
VQ45-156	156.2								
VQ45-189	189.5								
VQ45-216	216								
VQ45-237	237								