




BII-10 雙聯定量葉片泵 (低噪音高壓改良型)

Fixed Displacement Double Vane Pumps (low noise high pressure modified)

VQ215、225、315、325、425系列
SVQ 215、435系列



選購指南 HOW TO ORDER

VQ 215	-22	+11	-F	R	L	-R	X
系列號碼 SERIES NUMBER VQ: 雙聯葉片泵 SVQ: 低噪音 雙聯葉片泵 VQ: DOUBLE VANE PUMP SVQ: LOW NOISE DOUBLE VANE PUMP	大泵排量 BIG PUMP DISPLACEMENT 參照規格表 REFER TO SPECIFICATION	小泵排量 SMALL PUMP DISPLACEMENT 參照規格表 REFER TO SPECIFICATION	安裝型式 MOUNTING TYPE F: 法蘭式 L: 腳座式 F: FLANGE MOUNTING TYPE L: FOOT MOUNTING TYPE	旋轉方向(從軸端看) DIRECTION OF ROTATION (VIEWED FROM SHAFT END) R: 順時針方向(標準) L: 逆時針方向 R: CLOCKWISE (STANDARD) L: COUNTER CLOCKWISE	入油口方向 IN POSITION U: 向上 (標準) D: 向下 R: 向右 L: 向左 U: UP (STANDARD) D: DOWN R: RIGHT L: LEFT	大泵出口方向 (從軸端看) LARGE PUMP OUTLET DIRECTION (VIEWED FROM SHAFT END) U: 向上(標準) D: 向下 R: 向右 L: 向左 U: UP (STANDARD) D: DOWN R: RIGHT L: LEFT	小泵出口方向 (從軸端看) SMALL PUMP OUTLET DIRECTION (VIEWED FROM SHAFT END) SVQ系列 W: 左上45° (標準) X: 右上45° Y: 右下45° Z: 左下45° SVQ SERIES W: UP LEFT 45 DEGREES (STANDARD) X: UP RIGHT 45 DEGREES Y: DOWN RIGHT 45 DEGREES Z: DOWN LEFT 45 DEGREES VQ系列 U: 向上(標準) D: 向下 R: 向右 L: 向左 U: UP (STANDARD) D: DOWN R: RIGHT L: LEFT

性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	最高使用 壓力MPa MAX.PRESSURE	小流量泵排量 ml/rev SMALL PUMP DISPLACEMENT	大流量泵排量 ml/rev BIG PUMP DISPLACEMENT	容許轉速r/min PERMISSIBLE SPEED		重量Kg WEIGHT	
				最低MIN.	最高MAX.	腳座型 FOOT TYPE	法蘭型 FLANGE TYPE
VQ 215	21.0	08、11、14、17、 19、23、26、31	18、22、26、32、38、 43、52、60、65、75	600	1800 ~ 1200	25	30
VQ 315	21.0 (*17.5)	28、11、14、17、 19、23、26、31	52、60、65、76、 82、88、94、108 (*116、123)			45	55
VQ 225	24.5	18、22、26、32、38、 43、52、60、65、75	18、22、26、32、38、 43、52、60、65、75			31	36
VQ 325	21.0 (*17.5)	18、22、26、32、38、 43、52、60、65、75	52、60、65、76、 82、88、94、108 (*116、123)			51	61
VQ 425	17.5	18、22、26、32、38、 43、52、60、65、75	136、156、189、 216、237			58	64
SVQ 215	21.0	08、11、14、17、 19、23、26、31	18、22、26、32、38、 43、52、60、65、75			30	35
SVQ 435	17.5	60、66、76、82、88、 94、108、116、125	136、156、189、 216、237	65	75		

備注: 1、其他詳細規格請參照 VQ15、25、35規格表。
2、為降低噪音，大排量泵建議使用較低轉速(如1200rpm)
3、標“X”者為，大排量泵最高使用壓力為17.5 MPa。
4、VQ215=VQ25+PV2R1;VQ225=VQ25+VQ25;
VQ315=VQ35+PV2R1, VQ325=VQ35+VQ25;
VQ425=VQ45+VQ25
5、SVQ215=SVQ25+VQ15;SVQ435=SVQ45+SVQ35

Remark: 1. For other detailed specifications, please refer to the VQ15, 25, 35 Specified list.
2. Big displacement pump, is recommended to use low speed (under 1200rpm) to reduce noise.
3. Marked "X" the max operating pressure of the Large displacement pump, 17.5 Mpa.
4. VQ215=VQ25+PV2R1;VQ225=VQ25+VQ25;
VQ315=VQ35+PV2R1, VQ325=VQ35+VQ25;
VQ425=VQ45+VQ25
5. SVQ215=SVQ25+VQ15;SVQ435=SVQ45+SVQ35