



BII-11 高壓定量葉片泵

Fixed Displacement Hi-Pressure Vane Pumps
HVQ20



選購指南 HOW TO ORDER

HVQ20	-19	-F	R	A	A	-01	-01
系列號碼 SERIES NUMBER	排量 DISPLACEMENT cc/rev	安裝方式 MOUNTING TYPE	旋轉方向 ROTATION	排油口 DISCHARGE POSITION	吸油口 SUCTION POSITION	軸徑形式 SHAFT TYPE	出口尺寸 OUTPUT
HVQ 20	4,6,8,11 14,17,19,23 26,32	F: 法蘭型 FLANGE TYPE L: 腳座型 FOOT TYPE	從心軸方向看 VIEW FROM SHAFT END R: 順時針 CLOCK WISE L: 逆時針 COUNTER CLOCKWISE	A: 向上 UP (NORMAL) B: 向下 DOWN R: 右邊 RIGHT L: 左邊 LEFT	A: 向上 UP (NORMAL) B: 向下 DOWN R: 右邊 RIGHT L: 左邊 LEFT	01: 正常 01: NORMAL	01: 正常 01: NORMAL

性能表 SPECIFICATION

Weight:17kg

型號 MODEL	最高工作壓力 MAXIMUM PRESSURE(kgf/cm ²)			
	抗磨作動油或磷酸酯油 USING ANTIWEAR OIL OR PHOSPHATE ESTER FLUID		水乙二醇作動液 USING WATER GLYCOL FLUID	
	連續Cont.	瞬間Peak	連續Cont.	瞬間Peak
HVQ20-4	408 kgf/cm ²	450 kgf/cm ²	255 kgf/cm ²	280 kgf/cm ²
HVQ20-6				
HVQ20-8				
HVQ20-11				
HVQ20-14	357 kgf/cm ²	380 kgf/cm ²	255 kgf/cm ²	280 kgf/cm ²
HVQ20-17				
HVQ20-19				
HVQ20-23				
HVQ20-26	306 kgf/cm ²	330 kgf/cm ²	225 kgf/cm ²	280 kgf/cm ²
HVQ20-32				

型號 MODEL	最高轉速 Max. SPEED RANGE (rpm)			
	抗磨作動油或磷酸酯油 USING ANTIWEAR OIL OR PHOSPHATE ESTER FLUID		水乙二醇作動液 USING WATER GLYCOL FLUID	油包水乳化液 USING WATER WATER-IN-OIL EMULSIONS
	最高 Max.(rpm)	最低 Min.(rpm)		
HVQ20-4	3000	800	1200	1200
HVQ20-6				
HVQ20-8				
HVQ20-11				
HVQ20-14	1800	800	1200	1200
HVQ20-17				
HVQ20-19				
HVQ20-23				
HVQ20-26	1800	800	1200	1200
HVQ20-32				