



BII-12 高壓定量葉片泵

Fixed Displacement Hi-Pressure Vane Pumps

DVQ20/DVQ25



選購指南 HOW TO ORDER

DVQ20	-26	-F	R	A	A	-01
型號 MODEL	排量 DISPLACEMENT cc/rev	安裝方式 MOUNTING TYPE	旋轉方向 ROTATION	排油口 DISCHARGE POSITION	吸油口 SUCTION POSITION	心轉種類 SHAFT TYPE
DVQ20	6,8,11,14 17,19,23 26,32,34 38	F: 法蘭型 FLANGE TYPE L: 腳座型 FOOT TYPE	從心軸方向看 VIEW FROM SHAFT END R: 順時針 CLOCK WISE L: 逆時針 COUNTER CLOCKWISE	A: 向上 UP (NORMAL) B: 向下 DOWN R: 右邊 RIGHT L: 左邊 LEFT	A: 向上 UP (NORMAL) B: 向下 DOWN R: 右邊 RIGHT L: 左邊 LEFT	01 NORMAL DVQ20 WEIGHT: FLANGE TYPE 11KG FOOT TYPE 13.5KG DVQ25 WEIGHT: FLANGE TYPE 18KG FOOT TYPE 23KG
DVQ25	18,22,26 32,38,43 47,52,60 65,75					

性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL		無負載壓力的輸出流量 DELIVER FLOW(l/min) AT NO-LOAD PRESSURE				轉速 SPEED RANGE (RPM)		最高壓力 Max Pressure (kg/cm ²)	
		轉速 SPEED RANGE (RPM)				最高 Max.	最低 Min.	連續 Cont.	Peak 尖峰
		1000	1200	1500	1800				
DVQ20	06	6.2	7.4	9.3	11.2	1800	800	210	260
	08	8.1	9.7	12.1	14.6	1800	800	210	260
	11	11.2	13.4	16.8	20.1	1800	800	210	260
	14	14.3	17.1	21.5	25.7	1800	800	210	260
	17	17.1	20.5	25.6	30.7	1800	800	210	260
	19	19.2	23.0	28.8	34.5	1800	800	210	260
	23	23.3	27.9	34.9	41.9	1800	800	210	260
	26	26.1	31.3	39.1	46.9	1800	800	210	260
	32	32.1	38.3	47.6	—	1500	800	170	240
	34	34.1	40.8	50.4	—	1500	800	170	240
DVQ25	38	38.1	45.9	—	—	1200	800	170	240
	18	18.1	21.7	27.2	32.6	1800	800	210	260
	22	22.1	26.5	33.3	39.8	1800	800	210	260
	26	26.2	31.4	39.3	47.1	1800	800	210	260
	32	32.1	38.5	48.1	57.7	1800	800	210	260
	38	38.2	45.8	57.3	68.7	1800	800	210	260
	43	43.2	51.8	64.3	77.7	1800	800	210	260
	47	47.1	56.5	70.0	85.0	1800	800	210	260
	52	52.3	62.7	78.4	94.1	1800	800	210	260
	60	60.2	72.7	90.3	108.3	1800	800	210	260
65	65.3	78.3	97.9	117.5	1800	800	210	230	
75	75.0	90.0	112.5	—	1500	800	210	230	