



## DI-3 單向閥

### Check Valves CRG, CRNG, CIT



油壓記號  
SYMBOL

#### 選購指南 HOW TO ORDER

CRG	-06	-A1
系列編號 SERIES NUMBER CIT:THREAD TYPE (CRNG) CRG:SUB-PLATE TYPE	通徑 VALVE SIZE 03 10 04 12 06 16 08	開啓壓力 CRACKING PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> ) A1:0.4 A2:5

#### 性能表 SPECIFICATION

管式 THREAD TYPE	型號 MODEL		額定流量 RATED FLOW l/min	最高使用壓力 MAX.OPERATING PRESSURE kgf/cm <sup>2</sup>	閥啓壓力 CRACKING PRESSURE kgf/cm <sup>2</sup>	重量 WEIGHT (kg)		
	板式 SUB-PLATE TYPE	G TYPE				N TYPE	CIT	CRG
CIT-03	CRG-03	CRNG-03	40	210	A1:0.4 A2:5	0.2	2.0	2.4
CIT-04			60	210		0.4	-	-
CIT-06	CRG-06	CRNG-06	125	210		0.7	4.0	3.5
CIT-08			150	210		1.0	-	-
CIT-10	CRG-10	CRNG-10	250	210		2.1	8.5	7.8
CIT-12			300	210		3.2	-	-
CIT-16			400	210		4.8	-	-

## DI-4 液控單向閥

### Pilot Operated Check Valves CPDT, CPDG



油壓記號  
SYMBOL

#### 選購指南 HOW TO ORDER


CPD	T	-06	-A1	D
系列編號 SERIES NUMBER CP CPD	連續形式 TYPE OF CONNECTION G: SUB- PLATED TYPE T: T THREAD TYPE F: FLANG TYPE	通徑 VALVE SIZE 03 04 06 10	開啓壓力 CRACKING PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> ) A1:0.4 A2:5	D:外部泄油 EXTERNAL DRAIN 無: 內部泄油 --:INTERNAL DRAIN

#### 性能表 SPECIFICATION

管式 THREAD TYPE	型號 MODEL		額定流量 RATED FLOW l/min	最高使用壓力 MAX.OPERATING PRESSURE kgf/cm <sup>2</sup>	閥啓壓力 CRACKING PRESSURE kgf/cm <sup>2</sup>	重量 WEIGHT (kg)		
	板式 SUB-PLATE TYPE	法蘭型 FLANGE				T	G	F
CPT-03	CPG-03	-	50	250	A1:0.4 A2:5	3.4	4.5	-
CPT-04	-	-	75	250		3.4	-	-
CPDT-06	CPDG-06	-	125	250		6.2	7.0	-
CPDT-10	CPDG-10	CPDF-10	300	250		11.6	12.0	12.0
-	-	CPDF-16	400	250		-	-	24.2

## DI-5 充液閥

### Prefill Valves PF, PF-※※-20



### SG, SLG



油壓記號  
SYMBOL

#### 選購指南 HOW TO ORDER

SG	-24	-A1	-
系列編號 SERIES SG:兩油口互成180° SLG:兩油口互成90° SG:180° TYPE SLG:90° TYPE PF: 新型充液閥 PF-NEW TYPE	稱呼口徑 VALVE SIZE 16 24 32 48 50 80 125 90 150 100 200	開啓壓力 CRACKING PRESSURE A1:輕力 A2:重力型 HEAVY	連接方法 CONNECTION TYPE --:SG.SLG TYPE --:WITHOUT FLANGE 無法蘭 FP: WITH P PORT FLANGE 帶P口法蘭 FT: WITH T PORT FLANGE 帶T口法蘭 F: WITH P.T PORT FLANGE 帶P、T口法蘭

#### 性能表 SPECIFICATION

90°	型號 MODEL		最高使用壓力 MAX.OPERATING PRESSURE kgf/cm <sup>2</sup>	使用流量 OPERATING FLOW l/min			閥啓壓力 CRACKING PRESSURE kgf/cm <sup>2</sup>	通用管徑 CONNECTING PT	重量 WEIGHT (kg)		
	180°	NEW TYPE		SG,SLG					SG,SLG	PF	PF-※※-20
				真空自吸	PI使用時	PF					
-	SG-16	PF-50	250	260 ± 100m	400 ± 100m	200	0.12 0.13 0.13	2"	30.0	1.17	-
SLG-24	SG-24	PF-80		600 ± 150m	900 ± 150m	400		3"	52.0	2.8	8
-	-	PF-90		-	-	630		3 1/2"	-	3.8	11.3
SLG-32	SG-32	PF-100		1100 ± 300m	1600 ± 300m	1000		4"	100.0	6.0	14.5
-	-	PF-125		-	-	1600		5"	-	10.8	23
SLG-48	SG-48	PF-150		2200 ± 600m	3200 ± 600m	2500		6"	240.0	23.5	37
-	-	PF-200		-	-	4000		8"	-	50	-

※ 註: m為油槽液面至落油閥入口的高度。(詳細計算方法可洽康百世·朝田技術部)  
※ REMARK: m: Height from tank oil level to inlet of prefill valve