




H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

PB系列



選購指南 HOW TO ORDER

| PB | -S2A | -PHC22 |
|--------------------------------|--|--|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE PB | S2A: 常閉 S2C: 常開 S2A: NORMALLY CLOSED S2C: NORMALLY OPEN | PDL: 12: DC12V PDL: 24: DC24V PHC: 11: AC110V PHC: 22: AC220V |

性能表 SPECIFICATION


| PB-S2A | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT |
| S2A: 常閉 S2C: 常開 S2A: NORMALLY CLOSED S2C: NORMALLY OPEN | 20 | 21 | -20°C~120°C | 0.2 |

注: 加工孔尺寸同 SV-08、CV-08、CCV-082;

H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

PB-G系列



選購指南 HOW TO ORDER

| PB | -S2A | -PHC22 | -G |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE PB | S2A: 常閉 S2C: 常開 S2A: NORMALLY CLOSED S2C: NORMALLY OPEN | PDL: 12: DC12V PDL: 24: DC24V PHC: 11: AC110V PHC: 22: AC220V | G: 座管板式 G: SUBPLATE TYPE |

性能表 SPECIFICATION



| PB-S2A | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| S2A: 常閉 S2C: 常開 S2A: NORMALLY CLOSED S2C: NORMALLY OPEN | 20 | 21 | -20°C~120°C | 0.5 | 插頭式 PLUG TYPE |



H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

PB-PT系列



選購指南 HOW TO ORDER

| PB | -S2A | -PHC22 | -PT 1/4" |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 線圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE PB | S2A: 常閉 S2C: 常開 S2A: NORMALLY CLOSED S2C: NORMALLY OPEN | PDL: 12: DC12V PDL: 24: DC24V PHC: 11: AC110V PHC: 22: AC220V | PT: 配管式 PT: PIPING |


性能表 SPECIFICATION

| PB-S2A | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| S2A: 常閉 S2C: 常開 S2A: NORMALLY CLOSED S2C: NORMALLY OPEN | 20 | 21 | -20°C~120°C | 0.5 | 插頭式 PLUG TYPE |

H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

DE系列



選購指南 HOW TO ORDER

| DE | -S2A | -DHC22 |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 線圈型式 COIL TYPE |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE DE | S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | DNC: 12: DC12V DNC: 24: DC24V DHC: 11: AC110V DHC: 22: AC220V |

性能表 SPECIFICATION


| DE-S2A | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | 40 | 21 | -20°C~120°C | 0.4 | 插頭式 PLUG TYPE |



H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

DE-G系列



選購指南 HOW TO ORDER

| DE | -S2A | -DHC22 | -G |
|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE DE | S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | DNC: 12: DC12V DNC: 24: DC24V DHC: 11: AC110V DHC: 22: AC220V | G: 座板式 G: SUBPLATE TYPE |


性能表 SPECIFICATION

| DE-S2A | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 ℓ/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | 40 | 21 | -20°C~120°C | 0.7 | 插頭式 PLUG TYPE |

H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

DE-PT系列



選購指南 HOW TO ORDER

| DE | -S2A | -DHC22 | -PT 3/8" |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE DE | S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | DNC: 12: DC12V DNC: 24: DC24V DHC: 11: AC110V DHC: 22: AC220V | PT: 配管式 PT: PIPING |

性能表 SPECIFICATION


| DE-S2A | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 ℓ/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | 40 | 21 | -20°C~120°C | 0.5 | 插頭式 PLUG TYPE |



H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

TT系列



油壓記號
SYMBOL

選購指南 HOW TO ORDER

| TT | -S2A | -DNC22 |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE TT | S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | DNC: 12: DC12V DNC: 24: DC24V DHC: 11: AC110V DHC: 22: AC220V |


性能表 SPECIFICATION

| TT-S2A | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT |
| S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | 80 | 21 | -20°C~120°C | 0.5 |

H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

TT-G系列



油壓記號
SYMBOL

選購指南 HOW TO ORDER

| TT | -S2A | -DHC22 | -G |
|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE TT | S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | DNC: 12: DC12V DNC: 24: DC24V DHC: 11: AC110V DHC: 22: AC220V | G: 座板式 G: SUBPLATE TYPE |

性能表 SPECIFICATION


| TT-S2A | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | 80 | 21 | -20°C~120°C | 1.6 | 插頭式 PLUG TYPE |



H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

TT-PT系列



選購指南 HOW TO ORDER

| TT | -S2A | -DHC22 | -PT 3/4" |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE TT | S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | DNC: 12: DC12V DNC: 24: DC24V DHC: 11: AC110V DHC: 22: AC220V | PT: 配管式 PT: PIPING |


性能表 SPECIFICATION

| TT-S2A | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | 80 | 21 | -20°C~120°C | 0.8 | 插頭式 PLUG TYPE |

H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

SJ系列



選購指南 HOW TO ORDER

| SJ | -S2A | -DNC24 |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE SJ | S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | DNC: 12: DC12V DNC: 24: DC24V DHC: 11: AC110V DHC: 22: AC220V |

性能表 SPECIFICATION


| SJ-S2A | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT |
| S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | 120 | 21 | -20°C~120°C | 0.8 |



H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

SJ-G系列



選購指南 HOW TO ORDER

| SJ | -S2A | -DHC22 | -G |
|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE SJ | S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | DNC: 12: DC12V DNC: 24: DC24V DHC: 11: AC110V DHC: 22: AC220V | G: 座板式 G: SUBPLATE TYPE |


性能表 SPECIFICATION

| SJ-S2A | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | 120 | 21 | -20°C~120°C | 2.0 | 插頭式 PLUG TYPE |

H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

SJ-PT系列



選購指南 HOW TO ORDER

| SJ | -S2A | -DHC22 | -PT 3/4" |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE SJ | S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | DNC: 12: DC12V DNC: 24: DC24V DHC: 11: AC110V DHC: 22: AC220V | PT: 配管式 PT: PIPING |


性能表 SPECIFICATION

| SJ-S2A | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| S2A: 常閉 S2A: NORMALLY CLOSED | 120 | 21 | -20°C~120°C | 2.0 | 插頭式 PLUG TYPE |



H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves HS系列



選購指南 HOW TO ORDER


| HS | 2A | -24DC |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE HS | 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 12DC 24DC 110AC 220AC |

性能表 SPECIFICATION

| HS-2A | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT |
| 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 20 | 30 | -20°C~120°C | 0.5 |

H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves HS-G系列



選購指南 HOW TO ORDER

| HS | 2A | -24DC | -G |
|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE HS | 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 12DC 24DC 110AC 220AC | G: 座板式 G: SUBPLATE TYPE |

性能表 SPECIFICATION


| HS-2A | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 20 | 30 | -20°C~120°C | 0.5 | 插頭式 PLUG TYPE |



H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

HS-PT系列



選購指南 HOW TO ORDER

| HS | -2A | -24DC | -PT 1/4" |
|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE HS | 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 12DC 24DC 110AC 220AC | PT: 配管式 PT: PIPING |


性能表 SPECIFICATION

| HS-2A | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接綫方式 MODE OF CONNECTION |
| 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 20 | 30 | -20°C~120°C | 0.5 | 插頭式 PLUG TYPE |

H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

JS系列



選購指南 HOW TO ORDER

| JS | -2A | -24DC |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE JS | 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 12DC 24DC 110AC 220AC |


性能表 SPECIFICATION

| JS-2A | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接綫方式 MODE OF CONNECTION |
| 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 40 | 30 | -20°C~120°C | 0.4 | 插頭式 PLUG TYPE |



H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves
JS-G系列



選購指南 HOW TO ORDER


| JS | -2A | -24DC | -G |
|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 線圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE JS | 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 12DC 24DC 110AC 220AC | G: 座板式 G: SUBPLATE TYPE |

性能表 SPECIFICATION

| JS-2A | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 40 | 30 | -20°C~120°C | 0.8 | 插頭式 PLUG TYPE |

H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves
JS-PT系列



選購指南 HOW TO ORDER

| JS | -2A | -24DC | -PT 3/8" |
|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 線圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE JS | 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 12DC 24DC 110AC 220AC | PT: 配管式 PT: PIPING |

性能表 SPECIFICATION


| JS-2A | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 40 | 30 | -20°C~120°C | 0.8 | 插頭式 PLUG TYPE |



H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

LS系列



選購指南 HOW TO ORDER

| LS | -2A | -24DC |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE LS | 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 12DC 24DC 110AC 220AC |


性能表 SPECIFICATION

| LS-2A | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT |
| 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 80 | 30 | -20°C~120°C | 0.6 |

H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

LS-G系列



選購指南 HOW TO ORDER

| LS | -2A | -24DC | -G |
|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE LS | 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 12DC 24DC 110AC 220AC | G: 座板式 G: SUBPLATE TYPE |


性能表 SPECIFICATION

| LS-2A | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 80 | 30 | -20°C~120°C | 1.6 | 插頭式 PLUG TYPE |



H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves
LS-PT系列



選購指南 HOW TO ORDER


| LS | -2A | -DHC22 | -PT 3/4" |
|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 線圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE LS | 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 12DC 24DC 110AC 220AC | PT: 配管式 PT: PIPING |

性能表 SPECIFICATION

| LS-2A | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 80 | 30 | -20°C~120°C | 1.1 | 插頭式 PLUG TYPE |

H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves
PS系列



選購指南 HOW TO ORDER

| PS | -2A | -24DC |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 線圈型式 COIL TYPE |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE PS | 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 12DC 24DC 110AC 220AC |

性能表 SPECIFICATION


| PS-2A | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 120 | 30 | -20°C~120°C | 0.8 | 插頭式 PLUG TYPE |



H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

PS-G系列



選購指南 HOW TO ORDER

| PS | 2A | -24DC | -G |
|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE PS | 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 12DC 24DC 110AC 220AC | G: 座板式 G: SUBPLATE TYPE |


性能表 SPECIFICATION

| PS-2A | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| 2A: 常閉 2A: NORMALLY CLOSED | 120 | 30 | -20°C~120°C | 1.3 | 插頭式 PLUG TYPE |

H-4 無泄漏閥

No Leaking Valves

PS-PT系列



選購指南 HOW TO ORDER

| PS | -2A | -24DC | -PT 3/4" |
|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| 系列號碼 SERIES NUMBER | 閥的型式 TYPE OF VALVE | 繞圈型式 COIL TYPE | 裝配方式 MOUNTING |
| 無泄漏閥 NO LEAKING VALVE PS | 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 12DC 24DC 110AC 220AC | PT: 配管式 PT: PIPING |

性能表 SPECIFICATION

| PS-2A | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 閥的型式 TYPE OF VALVE | 最大流量 l/min MAXIMUM FLOW | 最大壓力 Mpa MAXIMUM PRESSURE | 溫度範圍 TEMPERATURE RANGE | 重量 kg WEIGHT | 接線方式 MODE OF CONNECTION |
| 2A: 常閉 2C: 常開 2I: 雙止逆 2A: NORMALLY CLOSED 2C: NORMALLY OPEN 2I: DOUBLE CHECK | 120 | 30 | -20°C~120°C | 1.3 | 插頭式 PLUG TYPE |