




I-9 螺紋式插裝導開閥-導壓、提動式

Screw-In Pilot To Open Cartridge Check Valve-Pilot Ratio , Poppet Type

CPF系列



性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	閥系說明 DESCRIPTION	額定流量 RATED FLOW	最高壓力 MAX PRESSURE	重量 WEIGHT
CPF-063	提動式 POPPET 導壓比4.5:1	30ℓ/min	315bar	0.12kg
CPF-093		60ℓ/min		0.22kg
CPF-T02		80ℓ/min		0.24kg
CPF-T11		40ℓ/min		0.24kg
CPF-T17		160ℓ/min		0.52kg


選購指南 HOW TO ORDER

CPF	063	X	0.2	N
系列編號 SERIES NUMBER 導開閥 PILOT TO OPEN CHECK VALVES	閥孔型號 CAVITY SIZE 063 T11 093 T17 T02	調整方式 CONTROLS X-標準型 STANDARD TYPE V-附外部導壓口 WITH EXTERNAL PILOT PORT	壓力調整範圍 ADJUSTMENT RANGE. 0.2-0.2 bar 2.0-2.5 bar	油封材質 SEALS MATERIAL N-丁腈橡膠 BUNA N. V-氟橡膠 VITON.

I-10 螺紋式插裝導壓閥-導壓、提動式

Screw-In Pilot To Open Cartridge Check Valve-Pilot Ratio , Poppet Type

CPO系列



性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	閥系說明 DESCRIPTION	額定流量 RATED FLOW	最高壓力 MAX PRESSURE	重量 WEIGHT
CPO-063	提動式 POPPET 導壓比1.96:1	40ℓ/min	315bar	0.12kg
CPO-093		80ℓ/min		0.22kg
CPO-T02		100ℓ/min		0.24kg


選購指南 HOW TO ORDER

CPO	063	X	0.2	N
系列編號 SERIES NUMBER 導開閥 PILOT TO OPEN CHECK VALVES	閥孔型號 CAVITY SIZE 063 093 T02	調整方式 CONTROLS X-標準型 STANDARD TYPE V-附外部導壓口 WITH EXTERNAL PILOT PORT	壓力調整範圍 ADJUSTMENT RANGE. 0.2-0.2 bar 2.0-2.0 bar 4.0-4.0 bar 7.0-7.0 bar	油封材質 SEALS MATERIAL N-丁腈橡膠 BUNA N. V-氟橡膠 VITON.

I-11 螺紋式插裝單向閥-提動式

Screw-In Check Cartridge Valves-Poppet Type

CCV系列



性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	閥系說明 DESCRIPTION	額定流量 RATED FLOW	最高壓力 MAX PRESSURE	重量 WEIGHT
CCV-062	提動式 POPPET TYPE	40ℓ/min	315bar	0.06kg
CCV-092		60ℓ/min		0.14kg
CCV-082		25ℓ/min	250bar	0.06kg
CCV-102		45ℓ/min		0.08kg
CCV-122		80ℓ/min		0.16kg
CCV-162		150ℓ/min		0.25kg
CCV-T16		250ℓ/min	315bar	0.45kg
CCV-T18		400ℓ/min		0.98kg

選購指南 HOW TO ORDER

CCV	062	X	0.2	N
系列編號 SERIES NUMBER 導開閥 CHECK VALVES	閥孔型號 CAVITY SIZE 062 092 082 102 122 162 T16 T18	調整方式 CONTROLS X-標準型 STANDARD TYPE V-附外部導壓口 WITH EXTERNAL PILOT PORT	單向閥開閥壓 CRACKING PRESSURE 0.2-0.2bar 2.0-1.8bar 4.0-3.5bar 7.0-7.0bar	油封材質 SEALS MATERIAL N-丁腈橡膠 BUNA N. V-氟橡膠 VITON.