



K-8 濾油網

Strainers

SFW, SFN, MF



油壓記號
SYMBOL

選購指南 HOW TO ORDER

SFN	-12
系列編號 SERIES NUMBER SFN: 繞線型 WIRE TYPE SFN: 金屬網型 MESH TYPE MF: 摺曲型 MAINTAIN CURVE TYPE	公稱口徑 FILTER SIZE 請參照性能表 REFER TO SPECIFICATION


性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	口徑 SIZE PT	流量 FLOW (<i>d</i> /min)	過濾精度 FILTRATION MESH	型號 MODEL	口徑 SIZE PT	流量 FLOW (<i>d</i> /min)	過濾精度 FILTRATION MESH	
MF-02	1/4"	15	100	SFW-08	1"	100	120	
MF-03	3/8"	17		SFW-10	1 1/4"	180		
MF-04 B	1/2"	33		SFW-12	1 1/2"	246		
MF-06	3/4"	55		SFW-16	2"	384		
MF-08	1"	110		SFW-20	2 1/2"	700		
MF-10	1 1/4"	210		SFW-24	3"	800		
MF-12	1 1/2"	285		SFW-32	4"	1000		
MF-16	2"	395		SFN-04	1/2"	35		150
MF-20	2 1/2"	750		SFN-06	3/4"	46		
MF-24	3"	800		SFN-08	1"	90		
MF-32	4"	1000		SFN-10	1 1/4"	150		
SFW-02	1/4"	15		SFN-12	1 1/2"	205		
SFW-03	3/8"	17	SFN-16	2"	320			
SFW-04	1/2"	33	SFN-20	2 1/2"	550			
SFW-06	3/4"	50	SFN-24	3"	600			

K-9 透明管路回油濾油器

Transparent Spin-on Return Filters

SOT



油壓記號
SYMBOL

選購指南 HOW TO ORDER

SOT	-06	-S1	-1
系列編號 SERIES NUMBER SOT	稱呼口徑 VALVE SIZE 06 08	濾網材料 MATERIAL P: PAPER 紙質 S: STEEL 鐵質 P1: 10 μ P2: 25 μ S1: 75 μ S2: 150 μ	壓力計 PRESSURE INDICATOR 無記號: 沒有 NONE: WITHOUT 1. 真空壓力計 VISUAL INDICATOR 2. 真空微動開關 ELECTRICAL MICRO SWITCH


性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	口徑 SIZE PT	流量 FLOW (<i>d</i> /min)
SOT-06S	3/4"	130
SOT-06P	3/4"	90
SOT-08S	1"	150
SOT-08P	1"	110

K-9 管路回油濾油器

Return Filters

FPC



油壓記號
SYMBOL

選購指南 HOW TO ORDER

FPC	-06	-P	-A	1
系列編號 SERIES NUMBER FPC	稱呼口徑 VALVE SIZE 06 08 10 12	固定方式 MOUNTED P: 管路式 P: PIPING T: 箱上式 T: TANK PR: 並聯式 PR: PARALLEL	濾網材料 ELEMENT TYPE, μ A: 10 μ (紙) PAPER B: 25 μ (紙) PAPER —: 100目(鐵) IRON	壓力計 PRESSURE INDICATOR 無記號: 沒有 NONE: WITHOUT 1. 真空壓力計 VISUAL INDICATOR 2. 真空微動開關 ELECTRICAL MICRO SWITCH

性能表 SPECIFICATION

型號 MODEL	口徑 SIZE PT	流量 FLOW (<i>d</i> /min)	固定方式 MOUNTED
FPC-06P	3/4"	67	P: 管路式 P: PIPING PR: 並聯 (FPC-12) PR: PARALLEL (FPC-12 ONLY) P: 串聯 (FPC-12) P: SERIES (FPC-12 ONLY) T: 箱上式 T: TANK
FPC-08P	1"	100	
FPC-10P	1 1/4"	190	
FPC-06T	3/4"	67	
FPC-08T	1"	100	
FPC-12P	1 1/2"	375	
FPC-12PR	1 1/2"	375	